

SaniWall AirLine – «die Schwebende»

HPL-KUNSTHARZBELAG

WC-Trennwände, Umkleidekabinen, Sanitärkabinen, Kinder-WC-Kabinen usw. aus melaminharz-beschichteter Spanplatte, rundum mit ABS-Kanten versehen, in verdeckter Montage ohne auf der Fläche vorliegende Aluminium-Profile.

LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	Mehrschicht-Vollspanträger mit beidseitigem HPL-Kunstharzbelag, 0,8–1,0 mm, Wandstärke 32 mm, Profil 35 mm
FARBE	Hellgrau (andere Farben auf Anfrage, gemäss Kollektion)
GESAMTHÖHE	210 cm inkl. Fussluft von ca. 10 cm
KANTEN	Alle Schnittkanten mit 2 mm ABS-Kanten versehen
WANDANSCHLUSS	Aluminium-U-Profil, naturfarben eloxiert (auf Wunsch in RAL), in Platte eingenumt zum Ausgleich von Bautoleranzen, als Schattenfuge ausgebildet
TÜRANSCHLAG	ALU-Spezialprofil innenliegend auf Tür oder Schild (abhängig von der Aufgehrichtung der Türe), natureloxiert (auf Wunsch pulverbeschichtet in RAL), eben eingenumt, Anschlagdämpfung mit Gummidichtung
TÜRBÄNDER	3 Stück, 3-Rollen-Bänder aus Edelstahl
SCHLOSS UND BESCHLÄGE	Einsteckschloss, Stulp Silber verzinkt, für WC/PZ, Sicherheitsdrücker (U-Form) Edelstahl, Rundrosetten, innen Drehknopf, aussen Frei-/Besetzt-Anzeige, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt
FÜSSE	Nach hinten versetzter Trennwandfuss – Gewindefuss mit Grundplatte aus Aluminium, Abdeckrohr und trittfeste Rosette aus Aluminium
HINWEIS	Sollten Ausschnitte im Bereich Vormauerung erforderlich sein, ist eine Ausführung mit Schattenfuge nicht möglich.

