

SaniWall AluLine – «die Robuste»

HPL-KUNSTHARZBELAG

WC-Trennwände, Umkleidekabinen, Sanitärkabinen, Kinder-WC-Kabinen usw. aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, rundum mit Aluminium-Profilen eingefasst.

LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	Mehrschicht-Vollspanträger mit beidseitigem, wasserfestem HPL-Kunstharzbelag, 0,8–1,0 mm, Wandstärke 32 mm, Profil 35 mm
FARBE	Hellgrau (andere Farben auf Anfrage, gemäss Kollektion)
GESAMTHÖHE	205 cm inkl. Fussluft von ca. 10 cm
PROFILE	Elemente rundum eingefasst mit Aluminiumprofilen, Profilloberfläche natureloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL
WANDANSCHLUSS	Aluminium-U-Profil, natureloxiert, elementhoch, umgreifend, zum Ausgleich von Bautoleranzen
TÜRANSCHLAG	Türen nach innen und aussen öffnend, Anschlagprofil mit Gummidichtung
TÜRBÄNDER	2 Stück glanzverzinkt (bei einer Türbreite von 80 cm: 3 Stück)
SCHLOSS UND BESCHLÄGE	Einsteckschloss in verzinkter Ausführung Türbeschlag: Edelstahl (auf Wunsch Aluminium oder Kunststoff) mit passender, verdeckt geschraubter Rosette, WC-Ausstattung mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notöffner
FÜSSE	Gewindefuss mit Grundplatte aus verzinktem Stahl, Kunststoffmantel und trittfeste Kunststoffrosette, Fussluft einstellbar

