

SaniWall SoftLine – «die Elegante»

DIREKTBESCHICHTUNG

WC-Trennwände, Umkleidekabinen, Sanitärkabinen, Kinder-WC-Kabinen usw. aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, rundum mit ABS-Kanten versehen, in verdeckter Montage ohne auf der Fläche vorliegende Aluminium-Profile.

LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	Mehrschicht-Spanträger mit beidseitiger Melaminharz-Direktbeschichtung, Wandstärke 32 mm
FARBE	Weiss oder Hellgrau, Standard oder UNI-Kollektion
GESAMTHÖHE	210 cm inkl. Fussluft von ca. 10 cm
KANTEN	Alle Schnittkanten mit 2 mm ABS-Kanten versehen
WANDANSCHLUSS	Aluminium-U-Profil, naturfarben eloxiert, in Platte eingenetet zum Ausgleich von Bautoleranzen, als Schattenfuge ausgebildet
TÜRANSCHLAG	ALU-Spezialprofil innenliegend auf Tür oder Schild (abhängig von der Aufgehrichtung der Türe), natureloxiert (auf Wunsch pulverbeschichtet in RAL), eben eingenetet, Anschlagdämpfung mit Gummidichtung
TÜRBÄNDER	3 Stück, 3-Rollen-Bänder aus Edelstahl
SCHLOSS UND BESCHLÄGE	Einsteckschloss, Stulp Silber verzinkt, für WC/PZ, Sicherheitsdrücker (U-Form) Edelstahl, Rundrosetten, innen Drehknauf, aussen Frei-/Besetzt-Anzeige, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt
FÜSSE	Gewindefuss mit Grundplatte aus Edelstahl, Abdeckrohr und trittfeste Rosette Edelstahl, verstellbar
HINWEIS	Sollten Ausschnitte im Bereich Vormauerung erforderlich sein, ist eine Ausführung mit Schattenfuge nicht möglich.

