

SaniWall AluSoft – «die Harmonische»

DIREKTBESCHICHTUNG

SYSTEM	Sanitärtrennwand mit absolut flächenbündiger Front auf der Kabinenaussenseite
LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	Melaminharz-Direktbeschichtung mit Mehrschicht-Spanträger beidseitig wasserfest verbunden
FARBE	Weiss / Hellgrau oder nach Kollektion Plattenhersteller
TÜRANSCHLAG	ALU-Spezialprofil innenliegend auf Tür oder Schild – abhängig von der Aufgehrichtung der Türe, natureloxiert, eben eingenetet, Anschlagdämpfung mit Gummidichtung
WANDANSCHLUSS	Aluminium-U-Profil, naturfarben eloxiert, zum Ausgleich von Bautoleranzen
KOPFLEISTE	Aluminium-U-Profil, als Stabilisation über die gesamte Frontwand
GESAMTHÖHE	205 cm inkl. 10 cm Fussluft oder individuell als Boden-Deckenanlage
ELEMENTDICKE	32 mm
KANTEN	Alle Schnittkanten mit 2 mm ABS-Kanten versehen
TÜRBÄNDER	3 Stück, 3-Rollen-Edelstahlband
SCHLOSS	Einsteckschloss, Stulp Silber verzinkt, für WC
BESCHLAGSGARNITUR	SICHERHEITS-DRÜCKER (U-Form), Edelstahl, Rundrosetten, innen Drehknauf, aussen Rot-Weiss-Schauscheibe, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt
FÜSSE	Gewindefuss mit Grundplatte aus Edelstahl, Abdeckrohr und trittfeste Rosette, Edelstahl matt satiniert



SaniWall AluSoft – «die Harmonische»

HPL-KUNSTHARZBELAG

SYSTEM	Sanitärtrennwand mit absolut flächenbündiger Front auf der Kabinaussenseite
LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	Beidseitig wasserfester 0,8–1,0 mm starker HPL-Kunstharzbelag mit Mehrschicht-Vollspanträgerplatte verbunden
FARBE	Weiss oder Hellgrau, Standard oder UNI-Kollektion, FH
TÜRANSCHLAG	ALU-Spezialprofil innenliegend auf Tür oder Schild – abhängig von der Aufgehrichtung der Türe, natureloxiert, eben eingenetet, Anschlagdämpfung mit Gummidichtung
WANDANSCHLUSS	Aluminium-U-Profil, naturfarben eloxiert, zum Ausgleich von Bautoleranzen
KOPFLEISTE	Aluminium-U-Profil, als Stabilisation über die gesamte Frontwand
GESAMTHÖHE	205 cm inkl. 10 cm Fussluft oder individuell als Boden-Deckenanlage
ELEMENTDICKE	32 mm
KANTEN	Alle Schnittkanten mit 2 mm ABS-Kanten versehen
TÜRBÄNDER	3 Stück, 3-Rollen-Edelstahlband
SCHLOSS	Einsteckschloss, Stulp Silber verzinkt, für WC
BESCHLAGSGARNITUR	SICHERHEITS-DRÜCKER (U-Form), Edelstahl, Rundrosetten, innen Drehknopf, aussen Rot-Weiss-Schauscheibe, Schlitzknopf-Notöffner, alles unsichtbar verschraubt
FÜSSE	Gewindefuss mit Grundplatte aus Edelstahl, Abdeckrohr und trittfeste Rosette, Edelstahl matt satiniert

